

Montagehinweis

MULTYTENNE DUOSAT-SINGLE-LNB

Art.-Nr. 0000/8812

und

MULTYTENNE DUOSAT-TWIN-LNB

Art.-Nr. 0000/8813

Sehr geehrter Kunde,

Ihr **Multytenne DuoSat LNB** ist für die Verwendung mit der Satellitenantenne **SATMAN 45** ausgelegt. Damit können Sie innerhalb von Deutschland die digitalen Programme von 2 Orbitalpositionen empfangen. In den an Deutschland angrenzenden Ländern ist der Empfang nur eingeschränkt möglich.

Um einen optimalen Empfang zu gewährleisten, muss die Antenne an einem absolut senkrecht stehenden Mast bzw. an einer absolut senkrecht befestigten Wandhalterung montiert werden.

Das **Multytenne DuoSat LNB** ist für die folgenden beiden Satellitenpositionen ausgelegt:

**Astra 19,2° Ost
Eutelsat 13° Ost**

Damit Sie mit Ihrem Digitalreceiver die Programme der beiden Satellitenpositionen empfangen können, müssen Sie diese Satellitenpositionen in den Antenneneinstellungen des Receivers gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Receivers konfigurieren.

TechniSat

Stellen Sie die beiden Schaltkriterien der DiSEqC-Steuerung wie folgt ein:

Position/Option	Schaltkriterium	Satellit
A/A	1	Astra 19,2° Ost
B/A	2	Eutelsat 13,0° Ost

1. Schieben Sie das LNB-Gehäuse auf den Doppelrohrarm und arretieren Sie dieses mit Hilfe der beiliegenden, selbstschneidenden Innensechskantschraube.



Innensechskantschraube

2. Richten Sie die Antenne nun unter Verwendung eines geeigneten Antennenmeßgerätes (DiSEqC-Stellung: A/A) auf den Satelliten Astra 19,2° Ost aus.
3. Verbinden Sie das LNB durch zwei geeignete Koaxialkabel mit den Digitalreceivern.

Ihr
TechniSat Team

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/17
Multytenne und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH

Julius-Saxler-Str. 3 - D-54550 Daun

www.technisat.com

Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00
+49 (0) 3925/9220 1800